

## Dane techniczne

Kolor: szary  
Szerokość: 120 mm  
Długość rolki: 50 mb

Odporność na temp. -5°C/+90°C  
Szczelność > 1,5 bar  
Aprobata techniczna ITB

## Właściwości

Uniwersalna, wysoce elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca wykonana z wysokiej jakości membrany (modyfikowany polietylen), obustronnie laminowana poprzecznie elastyczną fizeliną polipropylenową, zapewnia doskonale połączenie z hydroizolacjami i klejami do okładzin. Produkt wytrzymały na rozerwanie.

Produkt odporny na działanie środków chemicznych i alkaliów. Produkt nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

## Zastosowanie

Uniwersalna taśma uszczelniająca, narożniki i mankiety PL 3 w połączeniu ze środkiem gruntującym oraz hydroizolacją skutecznie zabezpieczają powierzchnię przed wodą i wilgocią. Taśma uszczelniająca PL 3 nadaje się do stosowania jako uszczelnienie złączy i szczelin dylatacyjnych na szczególnie obciążonych powierzchniach oraz w miejscach krytycznych takich jak: styk ściana-ściana i ściana-podłoga. Narożniki uszczelniające PL 3 nadają się do zewnętrznych i wewnętrznych naroży pomieszczeń.

Mankiet ścienny PL 3 nadaje się do uszczelniania przejść rurowych. PL 3 nadaje się do stosowania wewnątrz (łazienki, prysznice, toalety, kuchnie, pomieszczenia sanitarne) jak i na zewnątrz (tarasy i balkony), na takich podłożach jak: tynki cementowo-wapienne, gipsowe i anhydrytowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, jastrych, masy samopoziomujące, płyty gipsowo-kartonowe itp.

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża


Podłoże musi być stabilne, suche, czyste i odpowiedniej jakości. Bez pęknięć, rozwierających się rys, pozbawione pyłu, luźnych elementów oraz innych zanieczyszczeń np. oleju, farby, tłuszczu itp. Przed przystąpieniem do nakładania hydroizolacji, podłoże należy zagruntować zgodnie z zaleceniami danego producenta. Wybór środka gruntującego jest zależny od rodzaju podłoża oraz stosowanej hydroizolacji.

### 2. Zalecenia dotyczące obróbki

Prace wykonuj w temperaturze otoczenia od +5 do +25°C. Przed przystąpieniem do pracy wyznacz planowane strefy mokre (prysznice, wanna, urządzenia sanitarne oraz cała powierzchnia podłogi). Taśmę przycinaj do pożądanej długości za pomocą nożyka lub nożyczek. Taśmę i narożniki PL 3 przyklej w taki sposób, aby na ich środku pozostawić niewielki obszar wolny od hydroizolacji. Pozwoli to na ich swobodną pracę i odkształcanie się. Gruntownie oraz nakładanie hydroizolacji wykonaj za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub nierdzewnej pacy stalowej.

### 3. Taśma, Narożnik i Mankiety PL 3

Taśmę, narożniki oraz mankiety PL 3 przykleja się za pomocą hydroizolacji. Na powierzchnię w obszarze taśmy, narożników i mankietów uszczelniających rozprowadź warstwę hydroizolacji zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie dociśnij równomiernie wtapiając je w warstwę uszczelnienia tak, aby połączenie było szczelne i wolne od pęcherzy powietrza. Następnie na obrzeżach taśmy, narożników i mankietów nanieś kolejną warstwę hydroizolacji. Następnym etapem jest naniesienie hydroizolacji na wcześniej wyznaczone strefy mokre, przy czym ilość warstw i czas ich nakładania powinien być zgodny z zaleceniami danego producenta hydroizolacji. Na tak przygotowane powierzchnie można bezpośrednio układać płyty lub płytki stosując odpowiedni klej do okładzin pod warunkiem, że cała izolacja jest szczelnie przyklejona we wszystkich miejscach połączeń oraz pod warunkiem, że zachowano wymagany czas wiązania kolejnych warstw uszczelnienia.



Nasze zalecenia dotyczące obróbki są oparte na wiedzy i doświadczeniu producentów, z którymi współpracujemy. Dlatego też, wszelką odpowiedzialność prawną za właściwości tych produktów ponosi wyłącznie producent danego produktu. Niniejsze informacje podajemy wyłącznie jako wskazówki ogólne, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki budowlane ani też na wykonawstwo. Dostarczając tych informacji, nie sugerujemy równoważności pomiędzy produktami poszczególnych producentów oraz tego, że użycie innych produktów mogłoby okazać się niezadawalające. Podczas montażu ww. produktów obowiązują ogólne reguły sztuki i techniki budowlanej oraz przepisy BHP, jednocześnie należy ściśle przestrzegać zaleceń danego producenta. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia wszelkich starań podczas stosowania produktu. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność. Najnowsze informacje na [www.dichtmatte.pl](http://www.dichtmatte.pl)